



Services DF 8A / 9.9A / 15 / 25



DF 8A - DF 9.9A

DF 15

DF 25 V Twin

Technologie
Puissance max

- 4 temps
Df 8A: 5,9 (8 ch) 5200 tr/mn
Df 9.9A: 7,3 kw (9,9 ch) 5700 tr/mn

- 4 temps
11 kw (15 ch) 5700 tr/mn

- 4 temps
18,4 kw (25 ch) 5000 tr/mn

Cylindre
Cylindrée

2 en ligne
208 cm³

2 en ligne
302 cm³. (18,4 cu. in.)

2 en V
538 cm³. (32,8 cu. in.)

Longueur de l'arbre
Rapport de réduction

S : 381 mm (15 in.) - L : 508 mm (20 in.)

S : 381 mm (15 in.) - L : 508 mm (20 in.)

S : 381 mm (15 in.) - L : 508 mm (20 in.)

2.08 : 1

2.08 : 1

2.09 : 1

Poids
Alternateurs

S : 39.5 kg - L : 42 kg
12V6A

S : 44 kg - L : 45 kg
12V6A

S : 69 kg - L : 72 kg - RL : 73 kg
S et L : 12V6A, RL : 12V15A

Limiteur de régime — Alarme de pression d'huile + Alarme de température sauf pour le DF 15

Dispositif de marche en eaux peu profondes
— Option commande à distance

Système de rinçage moteur
Correcteur d'assiette

Commande à distance — Démarrage électrique sur modèle RL en standard.